



**Kungörelse**

09FS 1981:2

Utkom från trycket  
den 27 mars 1981

om fastställande av skyddsområde för grundvattentillgång  
utfärdad den 19 mars 1981

Länsstyrelsen har 1981-03-05 med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen **dels** fastställt på bifogade karta angivna skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Burge 2:1 i Lummelunda socken, Gotlands kommun, **dels** meddelat följande föreskrifter att gälla för skyddsområdet.

§ 1

Inom **BRUNNSOMRÅDET** får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

§ 2

Inom **SKYDDSSOMRÅDET I ÖVRIGT** skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor m.m. skall ske enligt förordningen om brandfarliga varor (1961:568) och tillhörande tillämpningsföreskrifter som kommerskollegium och statens industriverk utfärdat.

Inom **INRE SKYDDSZONEN** skall anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska vara så utförd att vätskan inte kan komma lös. Inom **YTTRE SKYDDSZONEN** skall anordning var så utförd att risken för läckage och spill är obetydlig och så att det snabbt upptäcks, om vätskan kommit lös. Anordning inom **YTTRE SKYDDSZONEN** skall även vara så utförd, att större mängd brandfarlig vätska inte skall kunna rinna ut i eller på marken än att vätskan hinner borttagas i god tid innan skada på grundvattnet uppstått.

- b) De anordningar, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren tel 90 000 eller till Gotlands kommun tel 0498—106 75, som har att vidtaga erforderliga åtgärder.
- c) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl.a. för skadedjursbekämpning och växtutrotning), dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnen får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- d) Varje cistern skall vara försedd med någon form av överfyllningskydd. Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas

på lämpligt sätt anbragd och utförd en triangulär varningsskylt med följande text:

”Fara för vattenförorening. Skyddsområde.”

En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text:

”Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel. 90 000 eller till Gotlands kommun, tel 0498—106 75. Hälsovårdsnämnden.”

- e) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske med iakttagande av bestämmelserna i kommerskollegie gällande tillämpningsföreskrifter (för närvarande KFS 1970/1 punkt 7).
- f) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin eller på arbetsplats utnyttjad mobil maskin driven med flytande bränsle skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick (för närvarande KFS 1970/1 punkt 7).
- g) Naturgödsel och andra gödningsämnen, ävensom skadedjursbekämpnings-, växtutrottnings-, dammbindnings- och isupptyningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jord- och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- h) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden äger inom **YTTRE SKYDDSZONEN** medge undantag härifrån om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.
- i) Inom skyddsområdet får inte anordnas upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet. Med upplag avses också nedgrävning.
- j) För grus-, sand-, ler- och bergtäkt samt större schaktningsarbeten inom **SKYDDSSOMRÅDET** gäller följande.

Inom **INRE SKYDDSZONEN** får schaktning inte ske till lägre nivå än ca 3 meter över högsta naturliga grundvattenstånd.

Inom **YTTRE SKYDDSZONEN** får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Om berggrundsytan friläggs vid grusbrytning erfordras åtgärder enligt hälsovårdsnämndens bedömning för förhindrande av förorening. Länsstyrelsen kan dock efter hörande av hälsovårdsnämnden medge täktverksamhet samt större schaktningsarbete under nämnd nivå.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant

sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

I grus- och sandtäkt samt schaktgrop får regelmässigt uppställas med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap under förutsättning att kommerskollegie tillämpningsföreskrifter (för närvarande KFS 1970/1 punkt 7) beaktas.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

### § 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet, sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

#### **Allmänna bestämmelser**

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

Den som vill klaga över länsstyrelsens beslut skall göra det skriftligen genom besvär hos kammarrätten i Stockholm, Box 2302, 103 17 Stockholm. Besvärshandling skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av beslutet.

**ERIK BERGGREN**

Ramón Sánchez-Lövy